

CAMION TOUPIES

Les camions malaxeurs à marque EUROMIX



Données techniques

Les camions malaxeurs à marque **EUROMIX**, introduits dans la gamme des produits MCF au début des années 2014, sont le dernier investissement que la Société mets à disposition de ses clients pour offrir le paquet complet du chantier.

Le malaxeurs, dont le procès de fabrication est entièrement réalisé dans sa propre usine, en utilisant exclusivement des matériaux d'origine italienne, représentent la confirmation de haute gré de solidité, conception, structuration à garantie d'un produit de très haute fiabilité.

Le **fond** est réalisé avec des **tôles d'épaisseur 8 mm**, ultérieurement renforcé avec un disque interne alors quel les bords et les hélices internes sont en épaisseur de 5mm. AQ52.B ainsi comme aussi les anneaux de roulement.

La **soudure** des pales et du plat est effectuée avec **cycle en continu** en assurant un gré de résistance aux chocs et aux sollicitations typiques des conditions de travail parfois vraiment mauvais du chantier.

La rotation du tambour est obtenue avec l'utilisation d'une réducteur epicycloïdal sudimensionné à bain d'huile.

TOUPIE		PHY 70	PHY 80	PHY 90	PHY 100
Volume	m ³	7	8	9	10
Charge utile maximale	kg	16.800	19.200	21.600	24.000
Châssis		Rigid – Mixer 6×4 Porteur – Malax. 6×4	Rigid – Mixer 6×4 Porteur – Malax. 6×4	Rigid – Mixer 6×4 Porteur – Malax. 8×4	Porteur – Malax. 8×4
Wheelbase / Empattement	mm	3200	3200	3200/4600	4600
Cabine		Cabine courte 2 places	Cabine courte 2 places	Cabine courte 2 places	Cabine courte 2 places
Puissance	ch	400	400	400	400
Pneum.		13 R 22,5	13 R 22,5	13 R 22,5	13 R 22,5
Approuvé PTC		24.40	24.40	29.86	29.86
Poids total maximum autorisé	T	34	34	34/41	41
Toupie		PHY 70	PHY 80	PHY 90	PHY 100
Capacité nominale	m ³	7	8	9	10
Volume géométrique	lt	12150	13800	14800	16500
Angle d'inclinaison		14°	14°	13°	13°
Coefficient de remplissage		59%	65%	65%	64%
Volume de la conduite d'eau	lt	7170	8200	9190	10550